

Matériel pour Salaison

Description Générale

La gamme **Technifluor F** possède des propriétés de glisse et d'anti-adhérence permettant le passage des aliments sans rupture de flux dans les différents systèmes bennes et goulottes de transfert.

Ses propriétés mécaniques lui confèrent une longévité maximale, et sa tenue chimique lui permet de résister aux nettoyages et entretiens journaliers.

Caractéristiques

Epaisseur : de 30 à 60 μm

Température d'utilisation : 230°C en continu
250°C en pointe

Anti-adhérence : excellente

Tenue chimique : bonne

Tenue à la corrosion : bonne

Contact alimentaire : oui

Allemagne BfR recommandation LI

USA FDA CFR 21

Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



BA  **A** [®]
Bretagne
Anti-Adhérence

Z.A. de Penhoat Braz - 29700 PLOMELIN
Téléphone : 02 98 55 18 08 - Télécopie : 02 98 53 62 36
E-mail : ba-a@orange.fr - Site internet : ba-a.com